



Lessenaar type : Gevelmontage

Zijkanten geïsoleerd en gesloten.

Prijslijst 2018 inclusief montage en Btw

Breedte ►	1,50 mtr	2,00 mtr	2,50 mtr	3,00 mtr	3,45 mtr	4,00 mtr	4,45 mtr	4,95 mtr	5,50 mtr	6,00 mtr	6,50 mtr	6,95 mtr
Diepte ▼												
1,00 mtr	€ 2.187	€ 2.283	€ 2.461	€ 2.675	€ 2.780	€ 2.903	€ 3.242	€ 3.377	€ 3.507	€ 3.733	€ 3.892	€ 4.014
1,20 mtr	€ 2.500	€ 2.660	€ 2.826	€ 3.033	€ 3.169	€ 3.300	€ 3.595	€ 3.779	€ 3.917	€ 4.158	€ 4.363	€ 4.492
1,40 mtr	€ 2.814	€ 3.037	€ 3.190	€ 3.392	€ 3.558	€ 3.697	€ 3.949	€ 4.181	€ 4.326	€ 4.583	€ 4.833	€ 4.971
1,60 mtr	€ 3.770	€ 4.044	€ 4.184	€ 4.380	€ 4.578	€ 4.724	€ 4.933	€ 5.213	€ 5.366	€ 5.639	€ 5.934	€ 6.080
1,80 mtr	€ 4.307	€ 4.592	€ 4.760	€ 4.928	€ 5.278	€ 5.427	€ 5.713	€ 5.958	€ 6.118	€ 6.519	€ 6.833	€ 6.984
2,00 mtr	€ 4.470	€ 4.685	€ 4.860	€ 5.099	€ 5.431	€ 5.587	€ 5.879	€ 6.133	€ 6.301	€ 6.758	€ 7.005	€ 7.161
2,20 mtr	€ 4.617	€ 4.849	€ 5.031	€ 5.398	€ 5.613	€ 5.777	€ 6.224	€ 6.488	€ 6.689	€ 7.142	€ 7.422	€ 7.587
2,40 mtr	€ 4.769	€ 4.978	€ 5.165	€ 5.579	€ 5.810	€ 5.981	€ 6.439	€ 6.705	€ 6.912	€ 7.435	€ 7.673	€ 7.842
2,60 mtr	€ 4.881	€ 5.098	€ 5.292	€ 5.698	€ 5.947	€ 6.115	€ 6.579	€ 6.853	€ 7.070	€ 7.598	€ 6.792	€ 8.020
	2 vak	3 vak	3 vak	4 vak	5 vak	5 vak	6 vak	6 vak	7 vak	8 vak	9 vak	9 vak

Prijzen zijn inclusief:

- De houten opstand waar de lichtstraat op gemonteerd wordt. Deze wordt prefab geleverd.
- Lichtstraat incl. montage, volledig geïsoleerd en buitenzijde afgewerkt
- Standaard kleuren wit 9016 en antraciet 7016 structuur, uit voorraad leverbaar.
- 32 mm HR++ veiligheidsglas.
- 10 jaar garantie op wind en waterdichtheid.
- Vaste hellingshoek 8 graden

Meerprijzen:

- Getint zonwerend glas € 90,00 per m2
- Matglas (opaal) € 36,00 m2
- Uitzetraam elektrisch bediend € 1.851,00 (exclusief voedingaansluiting)
- LED set 6 stuks inbouw armaturen 2 Watt incl trafo € 305,00 (exclusief voedingaansluiting)
- Stroompunt voor hanglamp € 120,00
- Afwijkende kleuren beperkt mogelijk en v.v 20% meerprijs + langere levertijd.

Prijzen zijn exclusief:

- Realisatie van de sparing en onderliggende draagconstructie.
- Montage van de dakopstand en aanbrengen dakbedekking.
- Binnenafwerking na het plaatsen van de lichtstraat.
- Loodinlage en deletatievoegen zijn niet inbegrepen en dienen door opdrachtgever volgens door Roofwin BV verstrekte tekening te zijn voorbereid "voor" de montage van de lichtstraat.
- Binnenafwerking na het plaatsen van de lichtstraat.

Voorwaarden:

De dakopstand dient deugdelijk en haaks te zijn bevestigd en voorzien van dakbedekking zoals aangegeven op onze bouwtechnische tekening. Deletaties en lood met eventueel een isolatiesteen dienen voor montage van de lichtstraat gereed te zijn.